

Serie de Impresoras Ink Jet**Compacto • Presentación Completa • Bajo Costo**

Genesis Econo-Jet es un sistema de impresión "Ink-Jet" de pequeños caracteres en un paquete compacto y de bajo costo. Modelos disponibles para imprimir una o dos líneas de texto.

Compacto

El **Econo-Jet** es la impresora de pequeños caracteres más compacta en el mercado. Montada en su línea de producción ocupa un espacio menor a 150 mm.

Presentación Completa

Todo lo que Ud necesita viene en una caja. Se incluyen la unidad impresora, el cabezal, el montaje para impresión lateral, el detector de producto y el manual en CD.

Software Fácil de Utilizar

Instrucciones de fácil comprensión y acceso se presentan en Inglés y en Español. Una pantalla de 4 líneas con 16 caracteres cada una permite una clara visualización de los pasos de programación y del mensaje final.

Entintado Libre de Manchas

El cartucho de tinta se asegura en su lugar eliminando derrames y asegurando un consumo completo de la tinta.

Cuando el cartucho está vacío, remuévalo de su soporte, reemplácelo con uno nuevo y continúe su producción. Cambiar la formulación de la tinta o el color para un producto diferente es sencillo y le tomará menos de 10 minutos.

**Tintas Amigas del Medio Ambiente**

El **Econo-Jet** puede usar más de 20 diferentes formulaciones de tinta. Esto le da a Ud la flexibilidad de imprimir en productos como plásticos, vidrio, metales y muchos más. Una variedad de colores les permiten imprimir en superficies claras y oscuras.

Conteniendo las tintas una base de alcohol no presentan un riesgo para el medio ambiente. Los cartuchos de tinta que se vacían completamente se desechan en forma fácil y segura.



Impresora Ink Jet **Econo-Jet** de Una Línea

Listo para Instalarse

Usando el patrón provisto haga 2 orificios en el transportador para montar el **Econo-Jet** a su línea de producción. Conéctelo a 115/230 VAC para completar la instalación.



Códigos claros en varios productos y formas

Selección de Caracteres

1.5 mm (1/16") de alto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2.5 mm (3/32") de alto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3

3.2 mm (1/8") de alto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Especificaciones Técnicas

Características

- Botones táctiles de membrana
- 32 caracteres por mensaje
- 3 tamaños de caracteres
- Detector de producto
- Memoria: 50 mensajes de hasta 32 caracteres cada uno
- Retardo de impresión programable
- Impresión al revés
- Repetición automática del mensaje
- Código de turno
- Numeración secuencial con 2 contadores
- Contador de producción
- Formatos variables de fecha y hora
- Fecha de expiración
- Caracteres especiales
- Instrucciones en Inglés y en Español

Altura de los Caracteres

Tamaño	Matriz
1.5 mm (1/16")	5x5
2.5 mm (3/32")	7x5
3.2 mm (1/8")	9x7



Montar el **Econo-Jet** a su línea solo requiere de dos tornillos.



Fácil acceso para productos de todos tamaños.

Dimensiones

Controlador 224 mm x 105 mm x 40 mm

Velocidad de Línea

Hasta 250 FPM (76 m/min)

Suministro Eléctrico

115 – 230 VAC, 50 – 60 Hz, 0.125-0.06AA

Condiciones Ambientales

40°F – 104°F (5°C – 40°C)

Humedad relativa máxima: 90% sin condensación

Opciones

- Kit de mantenimiento
- Kit de operaciones
- Montaje para impresión superior
- Pedestal de piso
- Soporte para aplicaciones tipo "gable"
- Transportador M400 para codificación inferior